



RIFORMIMENTO
AUTO



FUEL MANAGEMENT
SYSTEMS



KITS



POMPE



CONTALITRI



PISTOLE
CONTALITRI

DELPHIN PRO IBC

CARATTERISTICHE

- **COMPLETAMENTE AUTOMATICO**
- **COMPATIBILE AL 100% CON TUTTI I VEICOLI****
- **DESIGN ROBUSTO**
- **FACILE DA MONTARE**
- **REGOLATORE DELLA PORTATA**
- **DESIGN SPECIFICO PER SERBATOI IBC**

DELPHIN PRO IBC è la soluzione compatta e professionale per installazioni fisse dedicate al rifornimento auto con AdBlue®. Il sistema integra tutte le caratteristiche di DELPHIN PRO AC ed è adatto a tutte le situazioni con un maggiore consumo di AdBlue®. DELPHIN PRO IBC è progettato per essere appeso ai serbatoi IBC garantendo la massima sicurezza e affidabilità grazie al sistema di aggancio con leva di sicurezza. La maniglia integrata consente un sollevamento facile e sicuro. Lo speciale fondo piatto consente di appoggiare tranquillamente DELPHIN PRO IBC sul pavimento durante la sostituzione del serbatoio IBC o per qualsiasi altra operazione.

PERFORMANCE

2-11 L/MIN

PORTATA

AC
VOLTAGGIO

POTENZA

**FINO A
6M**

LUNGHEZZA TUBO

**DISPONIBILE CON
ON/OFF**
PULSANTE

INTERRUTTORE



DELPHIN PRO IBC



PACKAGING

CODICE	PESO		PACKAGING		
	KG	LBS	MM	INCH	PEZZI/BOX
FO0100BOA	24	52,9	500X340X590	19,7X13,4X23,2	1



PISTOLE



FILTRAZIONE

MONITORAGGIO
FLUIDI

ARROTOLATORI



ACCESSORI



MERCHANDISE



ARIA



ANTIGELO



AdBlue®



BIODIESEL



DIESEL



ALIMENTI



BENZINA



GRASSO



KEROSENE



OLIO



ACQUA




LAVAVETRI

FUNZIONAMENTO

ATTIVAZIONE
DELPHIN PROUTILIZZARE IL
DIMMER PER
REGOLARE LA
PORTATACOLLEGARE IL
CONNETTORE AL
SERBATOIO
DELL'AUTOPREMERE IL
PULSANTE DI
RIFORNIMENTO PER
5 SECONDIQUANDO IL
SERBATOIO È PIENO,
DELPHIN PRO
L'EROGAZIONE
SI INTERROMPE
AUTOMATICAMENTE

DIMENSIONI



Dimensioni espresse in millimetri


DENTRO LA SCATOLA

- DELPHIN PRO IBC
- CONNETTORE AF2/SEC
- MANUALE ISTRUZIONI

DETTAGLI



CONNETTORE ISO (UNI)



CONNETTORE AF2 INCLUSO



VERSIONE SEC INCLUSO



CONTALITRI DIGITALE

MATERIALI

- POMPA:
- CORPO: POLIPROPILENE
- MEMBRANA: POLIPROPILENE

DATI TECNICI

CODICE	DESCRIZIONE	TIPI DI FLUIDO	PORTATA		VOLTAGGIO			TUBO		ON/OFF
			L/MIN	GPM	AC V/HZ	POTENZA WATT	AMP. MAX.	LUNGHEZZA (M)	Ø (MM)	INTERRUTTORE
FO0100BOA	DELPHIN PRO IBC AF2-SEC 230V/50HZ	Ad W	2 - 11	0,5 - 2,9	230/50	200	1,1	3	19	SI

**IN CONFORMITÀ CON ISO/FDIS 222241-4:2009