



FUEL MANAGEMENT
SYSTEMS



DISPENSERS



KITS



POMPE



CONTALITRI



PISTOLE

E300

CARATTERISTICHE

- POMPA A ELEVATA PORTATA
- STRUTTURA ROBUSTA
- CONDIZIONI DI LAVORO GRAVOSE
- IP55

PIUSI E300 è una pompa centrifuga adatta a tutte le situazioni in cui sono richieste portate elevate. Si tratta quindi dell'attrezzatura ideale per il rabbocco e il travaso del diesel dai fusti. Viene fornita con una valvola di non ritorno incorporata nella bocca aspirante per evitare l'effetto sifone, garantendo al tempo stesso il ri-adesamento automatico.

PERFORMANCE

FINO A

500 L/MIN

PORTATA

FUNZIONAMENTO


AC

CONTINUO


POTENZA

1,7 BAR

PRESSIONE MAX.



E300



PACKAGING

CODICE	PESO		PACKAGING		
	KG	LBS	MM	INCH	PCS/BOX
FO0321000	27	59	220X420X330	8,7X16,5X13	1



FILTRAZIONE



MONITORAGGIO FLUIDI



ARROTOLATORI



ACCESSORI



MERCHANDISE

PIUSI

ANY BIODIESEL



ARIA



ANTIGELO



AdBlue®



BIODIESEL



DIESEL



ALIMENTI



BENZINA



GRASSO



KEROSENE




OLIO



ACQUA




LAVAVETRI

GRAFICO**E300**

TIPO DI FLUIDO DIESEL

TEMPERATURA 10°C

DIMENSIONI

Dimensioni espresse in millimetri

DENTRO LA SCATOLA

- POMPA E300
- MANUALE ISTRUZIONI

DETTAGLI

GIRANTE APERTA



COLLEGAMENTI IN/OUT 2"



SUPPORTO STABILE

MATERIALI

- CORPO: GHISA
- GIRANTE APERTA: GHISA
- GUARNIZIONE: VITON
- ALBERO: ACCIAIO

DATI TECNICI

CODICE	DESCRIZIONE	TIPO DI FLUIDO	PORTATA		VOLTAGGIO			RPM	INGRESSO OUTLET
			L/MIN	GPM	AC VOLT/HZ	POTENZA WATT	AMP. MAX.		BSP
FO0321000	E 300	D	500	130	230/50	1500	9,5 A	2580	2"

POMPE AC